

3/2 - en 5/2 - weg voetbediende ventielen

TECHNISCHE GEGEVENS	
Huismateriaal	aluminium 11S
Aansluitingen	G1/4
Nominale doorlaat (Nw)	7.5 mm
Doorstroming (bij 6 bar)	650 NI/min
Werkdruk	2 tot 10 bar
Omgevingstemperatuur	max tot 60° C
Medium	perslucht , gefilterde (50F), gesmeerd of ongesmeerd



PEDS 502 M	PEDS 502 B	Zonder beschermkap
<p>5/2</p>	<p>5/2</p>	

PED 502 M *	PED 502 B *	Met beschermkap
<p>5/2</p>	<p>5/2</p>	
*op verzoek leverbaar met 3/2 NC microventiel - insteekkoppelingen voor leiding Ø 4 mm		

PED 502 S *	Met beschermkap
<p>speciale uitvoering, de pedaal moet volledig ingedrukt worden</p> <div style="text-align: center;"> </div>	
*op verzoek leverbaar met 3/2 NC microventiel - insteekkoppelingen voor leiding Ø 4 mm	

PED 304 M	
<p>MONO-STABIEL met 3/2 NC microventiel insteekkoppelingen Ø 4 mm doorstroming bij 6 bar 100 NI/min</p> <div style="text-align: center;"> </div>	